## TEXTURE & PAINT IN ONE EASY STEP

ALSO A DECORATIVE SOLUTION FOR SMOOTHLY WALLS

CEMENT BLOCK

WALLPAPER

PANELING

**Preparation:** Surface should be clean and dry. Dull glossy surfaces with sandpaper and repair any holes or cracks. Treat stains and porous surfaces with primer/sealer.

**Mixing Instructions:** Use of a paint mixer is recommended. In a separate container, mix one package of Sand Texture and one gallon of paint. Add material slowly to prevent clumping. Depending on desired texture, you can add more or less Sand Texture. Stir occasionally to keep texture suspended in paint.

**To Apply:** Pour mixture into paint tray. Using a 3/8" nap roller cover, saturate roller completely. Load roller with material and apply to surface using medium pressure. Roll out material in one direction, then load roller again and apply in opposite direction (cross-rolling), in order to even out and build up texture. Stir occasionally. Any clumps can be wiped off and rolled over until texture covers. See paint directions for cleanup.

**Helpful Hints:** Always follow paint manufacturer's recommendations for application and surface preparation. Adding any material to paint will reduce paint coverage. Results may vary depending on quality of paint, type of surface, amount of Sand Texture mixed, and thickness of application.

*Where Safe and Effective, all ingredients meet or exceed the standards of the Consumer Specialty Products Association.*

---

**Preparación:** La superficie debe estar limpia y seca. Raspe con papel de lija las superficies brillantes y repare los agujeros o grietas. Trate las manchas con un sellador.

**Instrucciones para preparar la mezcla:** Se recomienda usar una mezcladora eléctrica para preparar la mezcla. En un recipiente separado, mezcle 1 paquete de textura de arena mezclar con un galón de pintura. Agregue gradualmente el material para evitar que se formen grumos. Mezcle ocasionalmente para que la textura no se asiente y quede suspendida en la pintura. Puede agregar más o menos textura de arena mezclar según la textura que desee lograr. Aplique según lo siguiente:

**Para aplicar:** Vierta la mezcla en una bandeja para pintura. Utilizando un rodillo con pelo de 9,50 cm recubra con el material y agregue a la superficie ejerciendo presión media. Aplique el material primero en sentido de una dirección, luego vuelva a cargar el rodillo y aplique en la dirección opuesta (pintura cruzada), de esta manera empareja y proporciona textura. Revuelva ocasionalmente. Puede limpiar los grumos y pintura húmeda que se hayan secado. Para limpiar, consulte las instrucciones de la pintura.

**Sugerencias útiles:** Siga las instrucciones del fabricante de la pintura para preparar la superficie y aplicar la pintura. El agregar cualquier tipo de material a la pintura, disminuirá la cobertura de la misma. Los resultados pueden variar según la calidad de la pintura, el tipo de superficie, la cantidad de textura de arena mezclada y el espesor de la aplicación.

*Allí donde sea seguro y eficaz, los ingredientes cumplen o superan los estándares de la Asociación de Productos Especiales para el Consumidor.*

# Homax

# Paint Texture

Textura de la pintura

SAND

Arena

## Decorative Interior Finish for Walls & Ceilings

- Add Texture to Any Paint
- Covers Problem Surfaces
- Easy to Use

Final cleanables paint

Net WT 6 oz (170 g)

MEDIUM FINISH

Real media

**Mixes with One Gallon of Paint Covers Approximately 175 sq. ft.**

Coverage will vary according to the roughness of the texture, type of wall surface and paint used.

**WARNING!** Contains Silica and Quartz. Crystalline Silica (quartz) can cause lung cancer and other lung damage if inhaled, especially on exterior and wood surfaces. Use only with adequate ventilation. Do not inhale dust. Exposure to dust can be avoided by wearing an appropriate NIOSH approved particulate respirator. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling.

**FIRST AID:** If inhaled, remove to fresh air. If coughing, difficulty continues, get medical attention immediately. In case of eye contact, immediately flush with water for at least 15 minutes, if irritation, persist, call physician immediately. If swallowed, get medical attention.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

**WARNING!** This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer.

**WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

---

**Mezcle con un galón de pintura Cubiertas Aproximadamente 16,25 m²**

La cobertura varía según el grosor de la textura y el tipo de superficie de la pared.

**¡ADVERTENCIA!** Contiene sílice y cuarzo. Si se lo inhala, el sílice cristalino (cuarzo) puede ocasionar cáncer y otros daños en los pulmones, especialmente de la aplicación en el exterior y en superficies de madera. Úselo solamente con ventilación adecuada. No inhale el polvo. Puede evitar exponerse al polvo usando un respirador con filtro para partículas aprobado por NIOSH. Siga las instrucciones de uso establecidas por el fabricante del respirador. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien después de usarlo.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de inhalación, lleve al aire libre. Si aun continúa dificultándose para respirar, busque inmediatamente a un médico. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. Si los síntomas persisten, llame inmediatamente a un médico. En caso de ingestión, llame a un médico.

**MANTENGA LOS PRODUCTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**¡ADVERTENCIA!** Este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer.

**¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o retira la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Llame a la línea directa nacional de información sobre plomo al 1-800-424-LEAD o entre en www.epa.gov/lead.